

PRENSACRIL[®] CEL





Planchas de PVC Espumado



Nivic s.l. ofrece su PVC espumado en densidad estándar y ultraligera, bajo el nombre comercial **Prensacril-Cel** una superficie duradera y versátil que puede ser rotulada con cualquier técnica de impresión. Es un producto autoextinguible, y cumple con la normativa al fuego mas exigente. Con el fin de proteger su superficie, las planchas se entregan con film de polietileno a una cara.

Ventajas:

Poco Peso - Bajo Coste - Superficie lisa autoextinguible - Resiste a la interperie
Baja absorción de agua - Puede ser procesado facilmente con herramientas convencionales - Acabado Brillo o Mate



Programa de Suministros

Prensacel - AHTU

Densidad Normal

Dimensiones

2020x3050 mm
1560x3050 mm
1220x2440 mm
1000x2000 mm
1220x2440 mm

Espesores

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

2010x3050 mm
1500x3050 mm
1220x2440 mm

1,2 mm

Prensacel - AYTU

Baja Densidad

Dimensiones

2020x3050 mm
1560x3050 mm
1220x2440 mm
1000x2000 mm

Espesores

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

Prensacel - AXTU

Baja Densidad

Dimensiones

2020x3050 mm
1560x3050 mm
1220x2440 mm
1000x2000 mm

Espesores

8 mm 10 mm

1400x3050 mm

13 mm 15 mm 17 mm 19 mm

Prensacel - AHTN - Colores

Dimensiones

1560x3050 mm

Espesores

3 mm 5 mm 6 mm

Tolerancias

Parameters	Unit	Types		
		AHTU/AHTN	AXTU	AYTU
Ancho	mm	1000-2020		
Tolerancia en Ancho	mm	1000-1559 +2,5; -1,0		1560-2020 +3,0; -1,0
Largo	mm	2000 - 3049		
Tolerancia en Largo	mm	2000 - 3049 +5; -1		L ≥ 3050 +6; -1
Espesor	mm	1,2-6	8-19	2-6
Tolerancia en Espesor	mm	S±(0,1+0,05S)	S<15mm S±(0,1+0,05S)	S±(0,1+0,05S)
Desviacion de angulo recto			S>=15mm S±(0,1+0,03S)	
Deviation from the right angle	mm	max. 3mm/1000mm		

Aplicaciones más frecuentes de Prensacel



Publicidad: Señales, Rotulos, Displays
Serigrafía e Impresión digital



Industria: Fabricas, Casetas de control,
Revestimiento de tableros



Construcción: Revestimiento de paredes, Paneles
sandwich. Decoración interior

Manipulación:

Corte: Fresado, Serrado y Troquelado.

Termoformado: Plegado y Moldeado.

Otros: Puede ser pintado mediante pistola, serigrafía,
o impresión digital, o laminado con vinilo autoadhesivo.

Gama de Colores:

